


T73 小型电磁继电器

型号说明




产品特点

◇超小型体积；◇功耗低；◇触点负载大；◇高灵敏度

技术参数

触点	形式	1Z, 1H, 1D		
	负载(阻性)	5A/240VAC 28VDC	7A/250VAC 28VDC	10A/250VAC 28VDC
	接触电阻(初始)	≤100mΩ		
	材料	银合金		
	电气寿命(频率1S通,1S断)	≥10 ⁵ 次		
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥10 ⁷ 次		
吸合电压(25℃)		DC: ≤75% × 额定电压		
释放电压(25℃)		DC: ≥10% × 额定电压		
最大电压(25℃)		110% × 额定电压		
线圈规格		DC3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48V, (电压可订制)		
线圈功率	直流(DC)	0.36W(0.45W, 0.54W)		
吸合时间(额定电压)		≤10ms		
释放时间(额定电压)		≤5ms		
初始耐压	同极触点之间	750VAC/1min(漏电流 1mA)		
	异极触点之间			
	触点与线圈间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)		
绝缘电阻		≥100MΩ(500VDC)		
环境温度		-55~+70℃		
环境湿度		35%~80%RH		
大气压力		86~106KPa		
耐冲击		10G(正弦半波脉冲: 11ms)		
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.0mm		
安装方式		PCB印刷板焊接式		
重量		大约10g/只		

外形图、接线图、安装尺寸(mm)



性能曲线图

